

Elektrosvařovací řídicí jednotky MSA PLUS 250, 300, 350, 400

Všeobecné údaje	MSA 250	MSA 300	MSA 350	MSA 400
Přepravní box	x	x	x	x
Zadání svař. dat čárovým kódem	x	x	x	x
Zadání svař. dat manuálně	x	x	x	x
Zpětná sledovatelnost				x
Informační text (display)		x	x	x
Záznam o provedených svárech			x	x
Vnitřní paměť jednotky (až 2500 záznamů)			x	x
Rozhraní USB		x	x	x
Display	LED	alfanumerický prosvětlený		
Display - rozměr v mm (š x v)	50 x 18	132 x 39		
Display - nastavení kontrastu		x	x	x
Komunikace v češtině		x	x	x
Textová chybová hlášení		x	x	x
Záruční doba (měsíce)	24	24	24	24



MSA Plus 250



MSA Plus 350

Příslušenství (není součástí dodávky)	MSA 250	MSA 300	MSA 350	MSA 400
Ruční scanner (pro čárový kód)	x	x	x	x
Úhlový adaptér d 4,7 mm	x	x	x	x
Přenosový kabel sériový			x	x
Přenosový kabel paralelní			x	x
Program pro tisk protokolů MSA WIN-WELD			x	x

Technické údaje		MSA 250	MSA 300	MSA 350	MSA 400
Síťové napětí	V	180 až 264; jmen. 230			
Max. proud	A	10 až 15; jistič 16			
Síťový kmitočet	Hz	45 až 65; jmen. 50			
Svař. napětí	V	8 až 42 (48)			
Svař. proud	A	0,5 až 90			
Max. příkon	W	3 500			
Stupeň el. krytí		IP 65			
Délka síťových kabelů	m	3			
Délka svař. kabelů	m	3 (až 10 m na zvláštní požadavek)			
Teplota okolí	°C	-10 až +45			
Rozměry š x v x h	mm	284 x 440 x 195			
Hmotnost včetně kabelů	kg	11,5			
Max. průměr elektrotvarovky	mm	bez omezení			