

Možnost přepínání mezi dvěma nastavenými výstupními tlaky (vysoký / nízký) až 3x denně. Například pro noční a denní režim.

Po nastavení je provoz redukčního ventilu NeoFlow Dual Setpoint zcela autonomní díky časovači napájenému z baterie a komponentům s nízkou spotřebou energie.

Ventil NeoFlow Dual Setpoint se snadno instaluje mezi dvě příruby.

Redukční ventil NeoFlow Dual Setpoint

Váš první krok k inteligentnímu řízení tlaku

NeoFlow Dual Setpoint: Inovativní ventil, který přepíná mezi dvěma pilotními ventily nastavenými na různé výstupní tlaky podle harmonogramu předem definovaného provozovatelem sítě. NeoFlow Dual Setpoint využívá časovač, solenoidový ventil a dva pilotní ventily k přepínání mezi nastavenými hodnotami, což umožňuje např. řízení tlaku pro denní i noční režim.

Použití

Pilotním ventilem řízený ventil pro redukci tlaku NeoFlow od GF PipingSystems je určený pro automatickou regulaci tlaku a průtoku ve vodovodních sítích. Je navržen tak, aby ho bylo možné vsadit mezi příruby s roztečí šroubů PN 10 i PN 16. Je kompatibilní i pro příruby ANSI 150 (mimo DN80).

Výhody

- Snadná údržba
- Nízká hmotnost
- Bez membrány
- Třída ochrany IP68
- Snížení spotřeby energie a provozní náklady
- Snadno programovatelný časovač (napájen standardní 9V baterií s životností až 1 rok)



Více informací:
<https://www.titan-metalplast.cz/redukzni-ventil-neoflow>