Katalogový list

platný od: 10/7/26

+GF+

TITAN METALPLAST

Elektrospojka SDR 17



- PE 100 SDR 17 (ISO S8)
- 5 bar plyn / 10 bar voda
- 4mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Odstranitelný doraz do d 160 mm
- **d 355 - 800 mm systém výroby "trubka v trubce"**
- Spojky d 160 – d 500 mm mají 2 spojené svařovací zóny (oba konce trubek jsou svařovány současně)
- Spojky d 560 – d 900 mm mají 2 oddělené svařovací zóny (oba konce trubek jsou svařovány samostatně)

* Pouze pro vodu



	d (mm)	Obj.číslo	Hmotnost (kg)	d1 (mm)	L (mm)	SDR trubky
	160	**753 911 817**	1,017	186	180	9 - 26
	180	**753 911 818**	1,434	213	192	9 - 26
	200	**753 911 819**	1,726	233	206	9 - 26
	225	**753 911 820**	2,545	261	225	9 - 26
	250	**753 911 821**	3,250	285	248	9 - 26
	280	**753 911 822**	4,000	322	252	9 - 26
	315	**753 911 823**	6,100	382	267	9 - 26
	355	**753 911 804**	9,522	416	291	17 - 33
	400	**753 911 805**	13,000	467	295	17 - 33
	450	**753 911 806**	18,000	526	327	17 - 33
	500	**753 911 807**	22,000	584	358	17 - 41
	560	**753 911 808**	34,000	647	396	17 - 41
	630	**753 911 809**	46,000	727	440	17 - 41
	710	**753 911 810**	55,600	820	463	17 - 41
	800	**753 911 811**	73,000	922	484	17 - 41
*	900	**753 911 852**	93,150	1030	550	9 - 26
*	1000	**753 911 853**	125,650	1143	600	9 - 26
*	1200	**753 911 854**	196,450	1370	650	9 - 26

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**