

Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



Elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem KIT, otočný vývod 360°



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
- Včetně spodního třmenu a ventilu
- Ventil se uzavírá ve směru hodinových ručiček
- Počet otáček potřebných pro úplné otevření či zavření je 13 pro vývod d 32
- Počet otáček potřebných pro úplné otevření či zavření je 28 pro vývod d 83
- Rozměry ovládacího klíče nebo zemní soupravy je 14x14
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod
- Dodáváno jako sada včetně elektrospojky nebo elektroredukce
- * Dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku TOPLOAD 799-350-477;
- nutné úhlové adaptéry pro svařovací kabely (799-350-340)

	d	d1	obj. číslo	hmotn.	d2	H	H1	L	L1	SDR trub.
	(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	63	32	193 155 034	1.864	21	202	97	165	127	9 - 11
	63	40	193 155 035	2.862	31	272	112	165	160	9 - 11
	63	50	193 155 036	2.879	31	272	112	165	160	9 - 11
	63	63	193 155 037	2.887	31	272	112	165	160	9 - 11
	75	32	193 155 044	3.243	21	208	103	165	127	9 - 11
	75	40	193 155 045	3.249	31	278	118	165	160	9 - 11
	75	50	193 155 046	3.261	31	278	118	165	160	9 - 11
	75	63	193 155 047	3.259	31	278	118	165	160	9 - 11
	90	32	193 155 054	1.962	21	216	111	165	127	9 - 17.6
	90	40	193 155 055	2.957	31	286	126	165	160	9 - 17.6
	90	50	193 155 056	2.970	31	286	126	165	160	9 - 17.6
	90	63	193 155 057	2.924	31	286	126	165	160	9 - 17.6
	110	32	193 155 064	2.030	21	226	121	165	127	9 - 17.6
	110	40	193 155 065	2.984	31	296	136	165	160	9 - 17.6
	110	50	193 155 066	2.696	31	296	136	165	160	9 - 17.6
	110	63	193 155 067	3.010	31	296	136	165	160	9 - 17.6
	125	32	193 155 074	2.039	21	233	128	165	127	9 - 17.6
	125	40	193 155 075	3.007	31	303	143	165	160	9 - 17.6
	125	50	193 155 076	3.023	31	303	143	165	160	9 - 17.6
	125	63	193 155 077	3.058	31	303	143	165	160	9 - 17.6
	140	32	193 155 084	3.301	21	241	136	165	127	9 - 17.6
	140	40	193 155 085	3.040	31	311	151	165	160	9 - 17.6
	140	50	193 155 086	3.315	31	311	151	165	160	9 - 17.6
	140	63	193 155 087	3.313	31	311	151	165	160	9 - 17.6
	160	32	193 155 094	2.057	21	251	146	165	127	9 - 17.6


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



TITAN
METALPLAST



	160	40	193 155 095	2.980	31	321	161	165	160	9 - 17.6
	160	50	193 155 096	3.022	31	321	161	165	160	9 - 17.6
	160	63	193 155 097	3.025	31	321	161	165	160	9 - 17.6
	180	32	193 155 104	3.410	21	261	156	165	127	9 - 26
	180	40	193 155 105	3.126	31	331	171	165	160	9 - 26
	180	50	193 155 106	3.181	31	331	171	165	160	9 - 26
	180	63	193 155 107	3.164	31	331	171	165	160	9 - 26
	200	32	193 155 114	3.431	21	271	166	165	127	9 - 26
	200	40	193 155 115	3.435	31	341	181	165	160	9 - 26
	200	50	193 155 116	3.453	31	341	181	165	160	9 - 26
	200	63	193 155 117	3.215	31	341	181	165	160	9 - 26
	225	32	193 155 124	2.195	21	281	178	165	127	11 - 26
	225	40	193 155 125	3.178	31	353	193	165	160	11 - 26
	225	50	193 155 126	3.120	31	353	193	165	160	11 - 26
	225	63	193 155 127	3.196	31	353	193	165	160	11 - 26
	250	40	193 155 135	3.449	30	366	206	165	160	11 - 26
	250	50	193 155 136	3.124	30	366	206	165	160	11 - 26
	250	63	193 155 137	3.221	30	366	206	165	160	11 - 26
	250	32	193 155 134	3.443	21	293	191	165	127	17 - 26
*	280	32	193 155 144	3.118	21	293	191	165	127	17 - 26
*	280	40	193 155 145	2.913	30	366	206	165	160	17 - 26
*	280	50	193 155 146	3.136	30	366	206	165	160	17 - 26
*	280	63	193 155 147	2.719	30	366	206	165	160	17 - 26
*	315 - 355	32	193 155 154	3.118	21	293	191	165	127	17 - 33
*	315 - 355	40	193 155 155	3.124	30	366	206	165	160	17 - 33
*	315 - 355	50	193 155 156	3.136	30	366	206	165	160	17 - 33
*	315 - 355	63	193 155 157	3.134	30	366	206	165	160	17 - 33

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz

Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+

