


# Katalogový list

platný od: 1/1/22

**+GF+**



L = length / Länge

## Elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový, otočný vývod 360°

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
  - 10 bar plyn / 16 bar voda
  - S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
  - Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm
  - Včetně spodního třmenu
  - 4 mm svařovací konektory
  - Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
  - Prodloužený vývod
  - Šroubovací víčko s O-kroužkem
  - d 315-400 mm; nevhodné pro trubky se silou stěny větší než SDR 17
- \* Dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku TOPLOAD 799-350-477; nutné úhlové adaptéry pro svařovací kabely (799-350-340)

d	d1	obj. číslo	hmotn.	d2	H	H1	L	L1	z	SDR trubky
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	20	193 131 402	0.697	32	186	108	165	71	130	9 - 11
63	25	193 131 403	0.637	32	186	108	165	71	130	9 - 11
63	32	193 131 404	0.701	32	186	108	165	76	130	9 - 11
63	40	193 131 405	0.718	32	186	108	165	81	137	9 - 11
63	63	193 131 437	1.426	32	134	112	165	100	160	9 - 11
75	20	193 131 442	0.831	32	191	113	165	71	130	9 - 11
75	25	193 131 443	0.830	32	191	113	165	71	130	9 - 11
75	32	193 131 444	0.812	32	191	113	165	76	130	9 - 11
75	40	193 131 445	0.849	32	191	113	165	81	137	9 - 11
75	63	193 131 447	1.549	32	240	118	165	100	160	9 - 11
90	20	193 131 452	0.794	32	199	121	165	71	130	9 - 17.6
90	25	193 131 453	0.790	32	199	121	165	71	130	9 - 17.6
90	32	193 131 454	0.770	32	199	121	165	76	130	9 - 17.6
90	40	193 131 455	0.811	32	199	121	165	81	137	9 - 17.6
90	63	193 131 457	1.494	32	248	126	165	100	160	9 - 17.6
110	20	193 131 462	0.826	32	209	131	182	71	130	9 - 17.6
110	25	193 131 463	0.808	32	209	131	182	71	130	9 - 17.6
110	32	193 131 464	0.831	32	209	131	182	76	130	9 - 17.6
110	40	193 131 465	0.805	32	209	131	182	81	137	9 - 17.6
110	63	193 131 467	1.097	35	258	136	182	100	160	9 - 17.6
125	20	193 131 472	0.880	32	216	138	165	71	130	9 - 17.6
125	25	193 131 473	0.878	32	216	138	165	71	130	9 - 17.6
125	32	193 131 474	0.878	32	216	138	165	76	130	9 - 17.6
125	40	193 131 475	0.874	32	216	138	165	81	137	9 - 17.6
125	63	193 131 477	1.184	35	265	143	165	100	160	9 - 17.6
140	20	193 131 482	0.887	32	233	146	165	71	130	9 - 17.6
140	25	193 131 483	0.874	32	233	146	165	71	130	9 - 17.6
140	32	193 131 484	0.894	32	233	146	165	76	130	9 - 17.6
140	40	193 131 485	0.920	32	233	146	165	81	137	9 - 17.6
140	63	193 131 487	1.180	35	273	151	165	100	160	9 - 17.6
160	20	193 131 492	0.916	32	243	156	182	71	130	9 - 17.6
160	25	193 131 493	0.912	32	243	156	182	71	130	9 - 17.6

# Katalogový list

platný od: 1/1/22

**+GF+**



	160	32	<b>193 131 494</b>	0.915	32	243	156	182	76	130	9 - 17.6
	160	40	<b>193 131 495</b>	0.936	32	243	156	182	81	137	9 - 17.6
	160	63	<b>193 131 497</b>	1.221	35	283	161	182	100	160	9 - 17.6
	180	20	<b>193 131 502</b>	0.994	32	244	166	165	71	130	9 - 26
	180	25	<b>193 131 503</b>	1.001	32	244	166	165	71	130	9 - 26
	180	32	<b>193 131 504</b>	0.957	32	244	166	165	76	130	9 - 26
	180	40	<b>193 131 505</b>	1.007	32	244	166	165	81	137	9 - 26
	180	63	<b>193 131 507</b>	1.587	35	293	171	165	100	160	9 - 26
	200	20	<b>193 131 512</b>	1.015	32	254	176	165	71	130	9 - 26
	200	25	<b>193 131 513</b>	1.015	32	254	176	165	71	130	9 - 26
	200	32	<b>193 131 514</b>	0.985	32	254	176	165	76	130	9 - 26
	200	40	<b>193 131 515</b>	1.024	32	254	176	165	81	137	9 - 26
	200	63	<b>193 131 517</b>	1.290	35	303	181	165	100	160	9 - 26
	225	20	<b>193 131 522</b>	1.016	32	266	188	165	71	130	11 - 26
	225	25	<b>193 131 523</b>	1.025	32	266	188	165	71	130	11 - 26
	225	32	<b>193 131 524</b>	1.019	32	266	188	165	76	130	11 - 26
	225	40	<b>193 131 525</b>	1.029	32	266	188	165	81	137	11 - 26
	225	63	<b>193 131 527</b>	1.738	35	315	193	165	100	160	11 - 26
	250	20	<b>193 131 532</b>	1.025	32	279	201	165	76	130	11 - 26
	250	25	<b>193 131 533</b>	1.026	32	279	201	165	76	130	11 - 26
	250	32	<b>193 131 534</b>	0.996	32	279	201	165	76	130	11 - 26
	250	40	<b>193 131 535</b>	1.008	32	279	201	165	81	137	11 - 26
	250	63	<b>193 131 537</b>	1.733	35	328	206	165	100	160	11 - 26
*	280	63	<b>193 131 547</b>	1.478	35	343	206	165	100	160	11 - 26
*	315-355	63	<b>193 131 557</b>	1.481	35	381	206	165	100	160	17 - 33
*	400	63	<b>193 131 577</b>	1.473	35	403	206	165	100	160	17 - 33

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

**TITAN - METALPLAST s.r.o.** / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky  
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / [www.titan-metalplast.cz](http://www.titan-metalplast.cz)