Katalogový list

platný od: 16/6/26

+GF+

TITAN METALPLAST

Navrtávací Y - kus odbočkový monoblok

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Rychlá a snadná montáž pomocí rychloupínacího systému
- Bezúnikové navrtávání pomocí integrovaného vrtáku pro navrtávaní pod tlakem
- Horní a spodní doraz vrtáku
- Nízká stavební výška
- Vynikající průtokové charakteristiky
- Na navrtávací vývod je možné navařit elektrovíčko pro zvýšení bezpečnosti (víčko 753-961-608 pro vývod d 32 / víčko 753-961-611 pro vývod d 63)
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod
- Šroubovací uzávěr s O - kroužkem
- Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm





d (mm)	d1 (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	SDR trubky
180	32	**193 136 104**	0,605	25	175	50	40	132	76	254	11 - 17,6
180	63	**193 136 107**	1,014	31	200	42	48	132	96	320	11 - 17,6
200	32	**193 136 114**	0,608	25	180	55	45	132	76	263	11 - 26
200	63	**193 136 117**	1,022	31	205	53	47	132	96	328	11 - 26
225	32	**193 136 124**	0,628	25	187	62	51	132	76	274	11 - 26
225	63	**193 136 127**	1,046	31	211	54	59	132	96	339	11 - 26
250	32	**193 136 134**	0,661	25	192	68	57	132	76	285	11 - 26
250	63	**193 136 137**	1,079	31	217	60	65	132	96	350	11 - 26
280	63	**193 136 147**	1,093	31	224	67	73	132	96	362	11 - 26
315	63	**193 136 157**	1,094	31	234	76	82	132	96	418	11 - 26

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**