Katalogový list

platný od: 25/6/24

+GF+

TITAN METALPLAST

Zemní přechodka PE/ocel

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Možnost svařovat elektrotvarovkami
- Ocelová trubka potažená PE – odolnost proti korozi
- Konec ocelové trubky ukosen

* Ocelová část galvanizovaná – bez plastového pláště



d (mm)	G (palce)	Obj. číslo	Hmotnost (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
* 20	1/2	**775 641 502**	0,450	425	15	80
25	3/4	**775 641 507**	0,658	463	35	90
32	1	**775 641 510**	0,988	460	35	96
40	1 1/4	**775 641 514**	1,208	470	35	100
50	1 1/2	**775 641 518**	1,355	480	35	110
63	2	**775 641 524**	2,011	480	35	110
75	2 1/2	**775 641 632**	2,983	540	35	127
90	3	**775 641 636**	3,762	580	45	141
110	3	**775 641 640**	4,381	580	45	145
110	4	**775 641 641**	6,633	585	45	145
125	4	**775 641 645**	6,833	585	45	148
160	6	**775 641 655**	12,406	610	45	158
180	6	**775 641 659**	11,935	610	45	168
200	8	**775 642 664**	19,647	630	45	155
225	8	**775 642 669**	20,154	607	45	145
250	8	**775 642 665**	21,354	630	45	200
250	10	**775 642 666**	30,000	640	45	140
280	10	**775 642 673**	31,000	640	45	160
315	12	**775 642 672**	35,000	725	45	220
355	12	**775 642 675**	49,000	735	45	260
400	16	**775 642 678**	94,000	770	45	190

Další dimenze na poptávku

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**