



Oblouk 90° PE100 / PE100 RC SDR 17

- S prodlouženými konci
- 5 bar plyn / 10 bar voda
- d 90 - 315 mm vyrobeno vstřikováním, z PE 100, R = 1 x d; možno dodat i z PE 100 RC, R = 1,5 x d
- d 355 - 1000 mm vyrobeno z bezešvé trubky PE 100 RC, R = 1,5 x d
- Oblouky vyrobené z bezešvé trubky nesmí být zkracovány

d (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	L (mm)	R (mm)	z (mm)	e (mm)
90	753 000 813	0.520	79	90	168	5.4
110	753 000 814	0.942	82	110	193	6.6
125	753 000 815	1.300	87	125	216	7.4
140	753 000 816	1.789	92	140	232	8.3
160	753 000 817	2.410	98	160	258	9.5
180	753 000 818	4.000	105	180	290	10.7
200	753 000 819	6.500	112	200	317	11.9
225	753 000 820	6.414	120	225	350	13.4
250	753 000 821	9.940	130	250	375	14.8
280	753 000 822	13.795	150	280	430	16.6
315	753 000 823	24.000	150	315	470	18.7
355	753 000 824	35,300	300	560	960	21.1
400	753 000 825	48,500	300	637	1040	23.7
450	753 000 826	65,300	300	711	1120	26.7
500	753 000 827	90,900	350	783	1250	29.7
560	753 000 828	121,500	350	877	1350	33.2
630	753 000 829	165,400	350	955	1450	37.4
710	753 000 830	281.100	350	1128	1900	42.1
800	753 000 831	371.400	350	1274	2000	47.4
900	754 000 834	515.200	400	1 430	2200	53.3
1000	753 000 835	673.400	450	1 500	1900	59.3

- vyrobeno vstřikováním, z PE 100, R = 1 x d

d (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	L (mm)	R (mm)	z (mm)	e (mm)
450	753 000 926	50,720	195	450	645	26,7
500	753 000 927	66,940	212	500	500	29,7

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz