Katalogový list

platný od: 24/6/26

+GF+

TITAN METALPLAST

MULTI/JOINT ® 3057 Plus
spojka s přírubou, jištěná v tahu, Uni/Fiksers ®

- Vhodné pro všechny druhy potrubních materiálů
- Vhodné pro vodu i pro plyn
- Tělo a upínací kroužky z tvárné litiny GGG45, podle EN-GJS-450-10
- Povrch RESICOAT® na bázi tvrzeného epoxidu, podle GSK standardů a EN 14901
- EPDM (NBR těsnění na poptávku), EPDM podle EN 681-1 (0°C až +50°C), (NBR podle EN 682 (-5°C až + 50°C)
- Úhlové vychýlení max. 8° na jednu stranu spojky (založeno na střední hodnotě rozsahu tvarovky)
- Uni/Fiksers®: kvalita nerezové oceli A4 (AISI 316)
- **Šrouby, matice a podložky:**
  - DN 50 - DN 600: kvalita nerezové oceli A2 (AISI 304), A4 na poptávku
  - DN 625 - DN 1025: kvalita nerezové oceli A4
- Hygienické víčko proti vniknutí nečistot do tvarovky během skladování
- Při montáži na plastové trubky je povinné použití výztužné vložky

Poznámka:

* DN 350 a DN 400 pro plastové trubky = 10 bar voda / 5 bar plyn

- **DN 600 – DN 1000 pouze pro vodu**
- ID min. = minimální hloubka zasunutí

DN (mm)	Rozsah 1 (mm)	Příruba 3 (mm)	Rozt. šroubů	Obj. číslo EPDM/A2 (A4)	Hmotn. (kg)	a (mm)	b (mm)	ID (mm)	e (mm)	Voda/Plyn (bar)	Poč. děr
50	46 - 71	50	PN16	**709 355 610**	4,700	165 - 187	170	84	3xM12	16/8	4
65	63 - 90	60/65	PN16	**709 355 612**	5,700	170 - 193	191	84	3xM12	16/8	4
80	84 - 105	80	PN16	**709 355 614**	6,800	170 - 192	210	84	3xM12	16/8	8
100	104 - 132	100	PN16	**709 355 616**	8,000	173 - 199	241	90	3xM16	16/8	8
125	132 - 155	125	PN16	**709 355 618**	10,200	192 - 215	270	90	4xM16	16/8	8
150	154 - 192	150	PN16	**709 355 620**	14,200	211 - 248	312	110	4xM16	16/8	8
200	192 - 232	200	PN10/PN16	**709 355 624**	23,600	221 - 258	371	110	6xM16	16/8	8/12
250	267 - 310	250	PN10/PN16	**709 355 628**	31,600	264 - 307	445	130	6xM20	16/8	12
300	315 - 356	300	PN10/PN16	**709 355 632**	44,100	293 - 331	495	130	8xM20	16/8	12
350	352 - 393	350	PN10/PN16	**709 355 636**	51,000	291 - 336	534	130	8xM20	*16/8	16
400	392 - 433	400	PN10/PN16	**709 355 638**	62,100	297 - 342	580	135	10xM20	*16/8	16
450	450 - 482	450	PN10/PN16	**709 355 672**	77,300	330 - 367	641	160	10xM20	10/5	20
500	500 - 532	500	PN10/PN16	**709 355 674**	91,600	332 - 369	715	160	10xM20	10/5	20
600	605 - 637	600	PN10/PN16	**709 355 678**	118,200	339 - 377	840	170	14xM20	10/5	20





Katalogový list

platný od: 24/6/26

+GF+

TITAN METALPLAST

DN (mm)	Rozsah 1 (mm)	Příruba 3 (mm)	Rozt. šroubů	Obj. číslo EPDM/A2 (A4)	Hmotn. (kg)	a (mm)	b (mm)	ID (mm)	e (mm)	Voda/Plyn (bar)	Poč. děr
700	709 - 741	700	PN10/PN16	**709 355 682**	187,000	434 - 464	940	210	16xM20	10/-	24
800	799 - 831	800	PN10/PN16	**709 355 683**	216,200	431 - 461	1030	210	20xM20	10/-	24
900	899 - 931	900	PN10/PN16	**709 355 684**	246,000	474 - 504	1130	210	22xM20	10/-	28
1000	994 - 1026	1000	PN10/PN16	**709 355 685**	289,000	474 - 504	1255	210	24xM20	10/-	28





Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / **e-mail:** obchod@titan-metalplast.cz / **www.titan-metalplast.cz**