


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



MULTI/JOINT[®] 3107 Plus

spojka redukovaná, jištěná v tahu, Uni/Fikers[®]

- Vhodné pro všechny druhy potrubních materiálů
- Vhodné pro vodu i pro plyn
- Tělo a upínací kroužky z tvárné litiny GGG45, podle EN-GJS-450-10
- Povrch RESICOAT[®] na bázi tvrzeného epoxidu, podle GSK standardů a EN 14901
- EPDM (NBR těsnění na poptávku), EPDM podle EN 681-1 (0°C až +50°C), NBR podle EN 682 (-5°C až +50°C)
- Úhlové vychýlení max. 8° na jednu stranu spojky (založeno na střední hodnotě rozsahu tvarovky)
- Uni/Fikers[®]: kvalita nerezové oceli A4 (AISI 316)
- Šrouby, matice a podložky: kvalita nerezové oceli A2 (AISI 304) kvalita nerezové oceli A4 na poptávku
- Hygienické víčko proti vniknutí nečistot do tvarovky během skladování
- Při montáži na plastové trubky je povinné použití výztužné vložky

Poznámka:

* DN 350 a DN 400 pro plastové trubky = 10 bar voda / 5 bar plyn

• ID min. = minimální hloubka zasunutí

• DN 625 – DN 700 pouze pro vodu

DN-DN (mm)	Rozsah 1 (mm)	Rozsah 2 (mm)	Obj. číslo (mm)	Hmotn. (kg)	a (mm)	b (mm)	ID 1 (mm)	ID 3 (mm)	e (mm)	Voda / Plyn (bar)
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 618	5,500	209 - 254	191	84	84	3xM12/3xM12	16/8
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 620	6,700	223 - 267	210	84	84	3xM12/3xM12	16/8
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 624	8,000	222 - 270	241	84	90	3xM12/3xM16	16/8
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 632	11,600	228 - 277	270	90	90	3xM16/4xM16	16/8
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 636	15,200	286 - 353	312	90	110	3xM16/4xM16	16/8
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 638	16,700	286 - 346	312	90	110	4xM16/4xM16	16/8
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 648	24,800	290 - 364	371	110	110	4xM16/6xM16	16/8
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 678	37,000	349 - 420	415	110	125	6xM16/6xM20	16/8
200 - 250	192 - 232	267 - 310	709 405 681	37,400	364 - 443	445	110	130	6xM16/6xM20	16/8
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 682	44,200	368 - 450	445	125	130	6xM20/6xM20	16/8
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 686	55,000	405 - 486	495	130	130	6xM20/8xM20	16/8
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 688	67,400	443 - 527	534	130	130	8xM20/8xM20	*16/8
300 - 400	315 - 356	392 - 433	709 405 689	69,680	469 - 552	574	130	135	8xM20/10xM20	*16/8
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 690	78,000	472 - 561	574	130	135	8xM20/10xM20	*16/8
400 - 425	392 - 433	432 - 464	709 405 693	92,400	437 - 520	623	135	160	10xM20/10xM20	10/5
400 - 450	392 - 433	450 - 482	709 405 692	92,000	437 - 520	641	135	160	10xM20/10xM20	10/5
425 - 475	432 - 464	481 - 513	709 405 695	100,300	483 - 558	672	160	160	10xM20/10xM20	10/5
450 - 500	450 - 482	500 - 532	709 405 694	107,200	483 - 558	691	160	160	10xM20/10xM20	10/5
500 - 550	500 - 532	548 - 580	709 405 696	113,500	478 - 553	739	160	160	10xM20/12xM20	10/5
550 - 600	548 - 580	605 - 637	709 405 697	130,000	488 - 563	796	160	170	12xM20/14xM20	10/5
600 - 625	605 - 637	630 - 662	709 405 698	182,000	576 - 644	860	170	210	14xM20/14xM20	10/-
600 - 675	605 - 637	665 - 697	709 405 699	190,000	582 - 650	895	170	210	14xM20/14xM20	10/-
600 - 700	605 - 637	709 - 741	709 405 700	203,000	594 - 662	940	170	210	14xM20/16xM20	10/-
750 - 800	745 - 777	799 - 831	709 405 691	267,000	667 - 727	1030	210	210	16xM20/20xM20	10/-

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
 telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz

Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+

