



UNI/Fiks®

náhradní těsnící kroužek s fixačními vložkami Uni/Fiks®

- Skládá se ze segmentovaného plastového kroužku a Varioseal (těsnění) + Uni/Fiksers
- NBR nebo EPDM těsnění, NBR podle EN 682 (-5°C až +50°C), EPDM podle 681-1 (0°C až +50°C)
- Jištěné v tahu pro všechny druhy potrubí
- Pro AC a GRP potrubí nás prosím kontaktujte

Poznámka:

DN625 – DN825 k dispozici od 1Q/2021 (pro vodovodní aplikace)
NBR provedení na poptávku

DN (mm)	Rozsah (mm)	Obj. číslo	Hmotnost (kg)
50	46 - 71	709 597 630	0,200
65	63 - 90	709 597 632	3,840
80	84 - 105	709 597 634	0,027
100	104 - 132	709 597 636	0,036
125	132 - 155	709 597 638	0,627
150	154 - 192	709 597 640	0,894
200	192 - 232	709 597 643	1,054
225	230 - 268	709 597 646	1,300
250	267 - 310	709 597 648	1,500
300	315 - 356	709 597 653	1,700
350	352 - 393	709 597 654	2,000
400	392 - 433	709 597 656	2,200
425	432 - 464	709 597 682	4,000
450	450 - 482	709 597 678	2,400
475	481 - 513	709 597 683	4,200
500	500 - 532	709 597 679	2,600
550	548 - 580	709 597 680	2,800
600	605 - 637	709 597 681	3,000
625	630 - 662	709 597 690	10,200
675	665 - 697	709 597 691	11,000
700	709 - 741	709 597 692	11,400
800	799 - 831	709 597 693	12,900
825	837 - 869	709 597 694	13,700

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz